



VPP – verejno-prospešný podnik, spol. s r.o.

951 73 Jelenec 377

Tel: 037/6313480, 6313488

Fax: 037/6313488

E-mail: mail@vpp.sk

<http://www.vpp.sk>

Technické parametre

Valtra A92

A Séria - výnimočná všestrannosť



Ako výsledok kombinácie vysoko výkonného a pritom relatívne malého motora majú traktory Série A krátku skosenú kapotu. Výsledkom je kombinácia vynikajúceho výhľadu a extrémnej ovládateľnosti.

Silné motory

Valtra Séria A prichádza s vysoko spoľahlivými preplňovanými štvorvalcovými motormi. Špeciálne uloženie vložiek valcov znižuje ich opotrebenie a vibrácie.

Motory sú vybavené vstrekovačmi BOSCH. Nasávaný vzduch je elektricky predhrievaný, čo účinne znižuje hodnoty emisií a umožňuje bezproblémové štartovanie traktora aj pri nízkych teplotách.

Motory sú konštruované pre ekonomickú a spoľahlivú prevádzku vo všetkých podmienkach. Interval výmeny motorového oleja je 500 motohodín.

Prevodovka a hydraulika

Séria A využíva vlastnosti plne synchronizovanej prevodovky 12 + 12R vybavenej mechanickým radením vpred/vzad. Prevodovka má tri skupiny rýchlostí so štyrmi základnými prevodmi vrátane plazivých rýchlostí. Vďaka konštrukcii priameho prenosu je zaistený optimálny výkon na vývodový hriadeľ.

Dôležitou voliteľnou vlastnosťou je radenie ovládané pomocou tlačidla, ktoré umožňuje vodičovi ovládať traktor bez používania pedálu spojky.

Čelné nakladače

A Séria je vynikajúca v kombinácii s čelným nakladačom. Čelný nakladač môže byť namontovaný na traktor priamo vo výrobe. Valtra dodáva vlastné nakladače pre tento typ traktora, s označením Valtra 35, 40 alebo 45.



VPP – verejno-prospešný podnik, spol. s r.o.
951 73 Jelenec 377
 Tel: 037/6313480, 6313488
 Fax: 037/6313488
 E-mail: mail@vpp.sk
<http://www.vpp.sk>

Model	A 92
Motor	44 DTA
Menovitý výkon (kW/HP) pri otáčkach motora 2270 ot/min	72/98
Maximálny točivý moment, Nm / ot/min.	359/1400
Počet valcov	4
Objem motora l	4,4
Prevodovka	
Rýchlosti dopredu / dozadu	12 dopredu + 12 dozadu, pojazďová rýchlosť 0,6 - 40 km/hod
Otáčky vývodového hriadela,	540 / 1000
Hydraulika	Oddelená náplň, max. množstvo pre vonkajší rozdeľovač 24 l
Max. zdvíhacia sila kN	33
Max. výkon čerpadla (l/min)	55
Brzdy	hydraulické mokré s automatickým zapojením brzdzenia všetkých kolies
Hmotnosť kg	3680