

# DVOJVEŽOVÁ ZOSTAVA SO ŠMÝKAČKOU, LANOVÝM MOSTÍKOM, LEZECKOU STENOU A LANOVOU STENOU



## **Použité materiály:**

**Stojky zostavy** - Oceľový jakel 80x80x3mm z konštrukčnej ocele

**Všetky oceľové časti** – ošetrené žiarovým zinkovaním s vrchnou vrstvou vypaľovanej farby KOMAXIT

**Šmýkačka** vyrobená z viacvrstvého sklolaminátu

**Strecha** HDPE plast o hrúbke minimálne 19mm

**Zábradlie** - Vyrobené z kvalitného HDPE o hrúbke 19mm

**Laná** – oceľové laná skladajúce sa zo 6 vonkajších a 1 centrálného oceľového lana, ktoré je v polypropylénovom puzdre, minimálna hrúbka 18mm

## **Certifikácia:**

Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1176

Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1177 na dopadové plochy

**Veková kategória:** 3 až 14 rokov

**Rozmery prvku:** 3,56 x 4,1m

**Maximálna výška dopadu:** 1m

**Minimálna potrebná plocha:** 6,7 x 6,56m

# DVOJVEŽOVÁ ZOSTAVA SO ŠMÝKAČKOU, LANOVÝM MOSTÍKOM, LEZECKOU STENOU A LANOVOU STENOU

## Pôdorys

